



- Luminária LUMITEK realmente BIVOLT AUTOMÁTICA, não altera a intensidade de luz devido a sua fonte integrada que trabalha de 100V a 240V;
- Difusor em policarbonato (PC) com tratamento anti-UV e alto grau de difusão da luz sem perda de rendimento (tecnologia japonesa);
- Desing Slim - Extremamente discreto e elegante;
- 6 leds SMD de alto brilho, nas cores Branco Quente (BQ-3000K) e Branco Frio (BF-6000K);

**Dados técnicos:**

<b>Apresentação</b>	Individual ou em kits com cabos e interruptor
<b>Construção</b>	Lente em PC Anti-UV e corpo em plástico de engenharia
<b>Consumo</b>	1,2 Watts por hora
<b>Abert. (Beam Angle)</b>	150°
<b>Fluxo Luminoso</b>	105 lúmens
<b>Temperatura</b>	Média de 35°C, após 10 min de funcionamento
<b>Vida útil (leds)</b>	Estimada em 50.000 horas (perda de 70% do fluxo luminoso)
<b>Dimensões</b>	Ø 38mm - Embutimento 15mm
<b>Instalação</b>	Em furo de Ø 29mm
<b>Embalagem</b>	Cartela PET
<b>Cores</b>	CR=Cromado BR=Branco PT=Preto e AL=Alumínio
<b>Aplicações:</b>	Uso geral em móveis