



- Primeira luminária LUMITEK **FLUX-VOLT***;
- Rendimento Superior: **75%**** maior em 127V e **10%**** maior em 220V.
- Desing Slim - Extremamente discreto e elegante;
- 4 leds SMD de alto brilho, nas cores Branco Quente (BQ-3000K) e Branco Frio (BF-6000K).

***FLUX-VOLT: Novo sistema de alimentação de baixo custo que possibilita a utilização de luminárias em 127V e 220V alterando apenas o fluxo luminoso (lumens) automaticamente.**

****Quando comparado a modelos similares com 6 leds SMD.**

Dados técnicos:

Apresentação	Individual ou em kits com cabos e interruptor
Construção	Termoplástico de engenharia
Consumo	0,9 Watts por hora
Abert. (Beam Angle)	120°
Fluxo Luminoso	BF= 86lm-220V, 62lm-127V; BQ= 83lm-220V, 59lm-127V
Temperatura	Média de 35°C, após 10 min de funcionamento
Vida útil (leds)	Estimada em 50.000 horas (perda de 70% do fluxo luminoso)
Dimensões	Redon. Ø39mm; Quadr. 39mmx39mm - Embutimento de 10mm
Instalação	Em furo de Ø 35mm
Embalagem	Embalagem plástica individual - Caixa de papelão (Kits)
Cores	CR=Cromado; BR=Branco; PT=Preto; AL=Alumínio; MR=Marrom
Aplicações:	Uso geral em móveis